



MINIMULA

T370

 **KENWORTH**
DE LA MONTAÑA

Línea Nacional: 01-8000-181611

www.kenworthcolombia.com

*Foto de referencia. Consulte con su asesor los componentes incluidos

FICHA TÉCNICA

T370

MINIMULA

 **KENWORTH**
DE LA MONTAÑA

MOTOR

Cummins: ISC 300HP@2200 RPM -
860 LB.FT@1300RPM

CAJA DE VELOCIDADES

Caja: Fuller FRO 11210C de 10 Velocidades
Embrague: 14" baja inercia
Cardán: SPL 170 XL (2)

EJE DELANTERO

Eje: Dana Spicer E-1322I 13.2 kib
Frenos: 16.5" x 5" para 14.600 Lbs.
Rachas: Autoajustables Haldex
Suspensión: con amortiguadores para 13.200 lbs
Caja de dirección: TRW TAS 65 para 13.200 Lbs.

EJE TRASERO

Eje: Meritor RS23-160 para 23.000 Lbs.
Campanas: En hierro
Suspensión: Reyco 79KB para 23.000 Lbs.
Amortiguadores suspensión
trasera Reyco

ASESOR (A):

CHASIS

Medidas: 10 5/8"-5-16" con remache a presión
Bomper: aerodinámico pintado
Guardapolvos: Curvos en plástico negro (2)

TANQUE DE COMBUSTIBLE

Características: aluminio de 75 GLS bajo cabina L-D
aluminio de 75 GLS atrás de cabina L-I

LLANTAS Y RINES

Llantas delanteras: Goodyear G661 HSA 11R 22.5 16
lonas. Marca sujeta a disponibilidad.
Llantas traseras: Goodyear G287 MSA 11R22.5 16
lonas. Marca sujeta a disponibilidad.
Rin disco delantero: (2) Acero Acurride 22.5x8.25
Rin disco trasero: (4) Acero Accuride 22.5X8.25
Rin disco de repuesto: (1) En acero Accuride 22.5 x 8.25

NOTAS:
