

COMPACTADOR

T460^{DT}

 **KENWORTH**
DE LA MONTAÑA

Línea Nacional: 01-8000-181611

www.kenworthcolombia.com

*Foto de referencia. Consulte con su asesor los componentes incluidos

FICHA TÉCNICA

T460^{DT}

COMPACTADOR

 **KENWORTH**
DE LA MONTAÑA

MOTOR

Cummins: ISL330 HP@2100RPM
345@1900 1150@1300.

CAJA DE VELOCIDADES

Caja: Fuller FRO 12210C de 10 velocidades
Embrague: Eaton 7 resortes 4 palas ceramico 1650LP
Cardán: Heavy duty

EJE DELANTERO

Eje: Meritor FG 941 para 14.6 KLB
Frenos: Bendix 16.5" x 5" para 14.6 KLB Tandem
Campanas: Hierro
Raches: Autoajustables Hadex
Cubos: En acero
Suspensión: Muelles sección var.inc./amort. 14.6Klb
2 hojas. 64" (14,600Lbs)
amortiguadores Heavy Duty

CHASIS

Medidas: 10 3/4" x 3/8" con remache a presión
Bomper: Trapezoidal pintado
Tanque de combustible: aluminio de 75 GAL bajo cabina L-D

ASESOR (A):

EJE TRASERO

Eje: Meritor RT46-164PEH para 46.000 Lbs.
Frenos: Bendix Es 16.5" x 7" para 46.000 Lbs.
Campanas: Hierro
Raches: Autoajustables Hadex
Cubos: En acero
Suspensión: Hendrickson RT-463 de 46.000 Lbs.

LLANTAS Y RINES

Llantas delanteras: Bridgestone R250F 12R 22.5 16 lonas
Llantas traseras: Bridgestone M843 12R 22.5 16 lonas
Rines disco trasero: (8) En acero Acurrida 22.5 x 8.25
Rines disco delantero: (2) En acero Acurrida 22.5 x 8.25
Rines disco repuesto: (1) En acero Acurrida 22.5 x 8.25

CAJA COMPACTADORA USIMECA - FANALCA

Capacidades: Con Pto para cambios mecanicos
Compactacion manual por palancas
Compatador USIMECA DELTA
25 yardas cubicas
Caja trasera de 25 yardas cubicas y tolva
de 3,0 yardas cubicas
Tanque de lixivados de 52 gls

NOTAS:
