

TRACTOCAMIÓN

T660

SIN CAMAROTE

 **KENWORTH**
DE LA MONTAÑA



Línea Nacional: 01-8000-181611

www.kenworthcolombia.com

*Foto de referencia. Consulte con su asesor los componentes incluidos

FICHA TÉCNICA**T660**

SIN CAMAROTE

TRACTOCAMIÓN**KENWORTH**
DE LA MONTAÑA**ASESOR (A):** _____
_____**NOTAS:** _____
_____**MOTOR**

Cummins:	ISX 400 ST2-400HP@1.800R
	PM-1.450/1.650LBFT@1.200RPM

CAJA DE VELOCIDADES

Caja:	Fuller RTO 16915 15 Velocidades
Embrague:	Eaton 7 resortes 4 palas ceramico 1.650 LP
Enfriador aceite:	Caja de velocidades
Cardán:	Tipo pesado SPL 250 XL

EJE DELANTERO

Eje:	Meritor FG941 14.600 Lbs.
Frenos:	Bendix Es 16,5" x 5" para 14.600 Lbs
Campanas:	En hierro
Cubos:	En acero para 14.600 lbs. Rodamiento grande
Raches:	Haldex autoajustables
Suspensión:	Muelles sección var.inc./amort. 14.6Klb 2 hojas. 64" (14.600Lbs) amortiguadores Heavy Duty
Caja de dirección:	TRW TAS85 para 16.000 lbs

CHASIS

Medidas:	10 5/8" x 5/16" Con remache a presión
Refuerzo total:	10 3/4"
Bomper:	Aerodinamico pintado
Guardapolvos:	Curvos en plástico negro
Parrilla:	Sobre el chasis de 3 piezas
Quinta rueda:	FW35-7801 XL para 55.000 Lbs

EJE TRASERO

Eje:	Meritor RT 46 - 164 PEH para 46.000 Lbs de simple reduccion.
Frenos:	Bendix Es 16.5x7 plg 46 klb Tandem
Campanas:	En hierro.
Cubos:	en acero para 46.000 lbs
Raches:	autoajustables Haldex
Suspensión:	KW Airglide 460 para 46.000 lbs con doble válvula niveladora

TANQUE DE COMBUSTIBLE

Características:	Aluminio de 120 Gal Atrás de Cabina L-D / L-I
------------------	--

LLANTAS Y RINES

Llantas delanteras:	Pirelli FR01 295/80R22.5 18C. Marca sujeta a disponibilidad de fábrica
Llantas traseras:	Pirelli TR 01 295/80R 22.5 18C. Marca sujeta a disponibilidad de fábrica
Rines:	Acero Acurride 22.5 x 8.25
Rueda trasera:	Accuride 50344PW 22.5X8.25 /uso severo