



PLATAFORMA

RANDON

TRAILERS DE LA MONTAÑA



Línea Nacional: 01-8000-181611

www.kenworthcolombia.com

*Foto de referencia. Consulte con su asesor los componentes incluidos

FICHA TÉCNICA

PLATAFORMA

RANDON

PLATAFORMA DE LA MONTAÑA

KENWORTH
DE LA MONTAÑA**ASESOR (A):** _____**NOTAS:** _____

MEDIDAS

Largo y ancho	12.400mm - 2.600mm
Altura de acople:	1.255mm.

CARACTERÍSTICAS

Piso:	En lamina de acero al carbón calibre 3mm de alta resistencia, antideslizante, apoyado sobre los travesaños tipo "ala delta" perfiles laterales con bolsillos para carrocerías tipo estaca.
Rines:	13 rines de disco 8.25"x22.5" acero con 5 ventanas de ventilación. Sin llantas.
Bocines y campanas:	Fabricadas en hierro nodular, campanas de freno tipo outboard. King-pin de 2", marca jost de plato atornillable.
Tren de apoyo:	Mecánico de dos velocidades, marca jost, con 24 t de elevación y con 50 T estática.
Instalación eléctrica:	Acorde a normas internacionales, de 12 voltios, con luces de dirección, posición, retroceso y frenos.
Toma eléctrica:	De 7 vias. Opcional 24 voltios.
Rache:	Mecánico para calibración de frenos.
Pintura:	e-coat, aplicada por inmersión, limpieza mediante el proceso de granallado de acero, pre desengrase, desengrase, fosfatizado, y enjuague con agua, resistencia a la corrosión.

EJES

Características: (3) ejes, tubulares con pares de 5/8", marca suspensys, trocha ancha, rodamiento por fricción tubular, 11 t capacidad de carga cada uno.

FRENOS

Características: Aire comprimido, serie "q plus" /master – meritor con zapata de 16.1/2 "x8" con doble circuito: servicio y emergencia con cámaras de freno tipo t30-30 (spring brake) en dos de los 3 ejes,

SUSPENSIÓN

Características: Balancines con resortes, marca suspensys, balancines lub free, con buje de caucho tipo silent block no requieren lubricación, paquetes de resortes de 11 hojas, capacidad de carga de 33 t. Levanta eje neumático accionado desde semiremolque.

ACCESORIOS

- Guardafangos plástico con sus respectivos cauchos guardapolvos.
- Porta repuesto doble, tipo canasta.
- Tarugo para choques
- Cinco (3 izquierda y 2 derecha) malacates con su respectivo cable acerado.
- Kit de levante para suspensión mecánica.
- Manual de mantenimiento.